


# NAOMIレントゲンセンサー



## 107.8万円(税込)~

月額: 1.1万円~(10年リース/税込)



撮影/データ管理専用PC  
(別売)

六ツサイズ相当

■ **わずか1時間弱で、フィルムからセンサーに取り替えるだけ**

どんなに古い照射器でも99%がデジタル化できました(実績より)

■ **簡単2ステップ!**



■ **保守(遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出**

■ **仕様**

※サイズは相当

センサーサイズ	半切	四ツ	六ツ	17"×17"
撮影方式	シンチレータ			
センサー構造	CCDイメージセンサー (Charge Coupled Device Image Sensor)			
画素サイズ (mm)	0.1×0.1			
画素数 (ピクセル)	4,320×3,480	3,240×2,610	2,160×2,610	4,320×4,350
最大画像サイズ (縦×横 mm)	432×348	324×261	216×261	432×435
保存方式	DICOM/JPEG			
使用温度範囲	15~35℃(湿度 30~70% RH)			
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)	395×552×61	307×449×61	304×327×61	482×551×60
重量 (kg)	7.6	5.2	3.9	9.0
インターフェイス	USB2.0			
使用電源	AC100V~240V、47~63Hz			
対応 OS	windows7/8/8.1/10 ※windows10 シリーズの一部で、正常に作動しないケースがあります ※MacOS には対応していません			
付属品	補正スケール、ACアダプター、電源ケーブル、USBケーブル、専用USBメモリ ※X線発生装置は付属していません			
認証番号	225AIBZX00062000	225AIBZX00063000	225AIBZX00064000	225AIBZX00061000

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります