

NAOMIセファロセンサー



130.9万円

(税込)

月額: 1.3万円(10年リース/税込)



■ お使いの照射器にセンサーを取り付けるだけ

大がかりな工事はありません。



■ 撮影完了から表示まで約2秒

■ NAOMIセファロ仕様

撮影方式	CsIシンチレーター (FOP搭載: ノイズ軽減)
センサー構造	TDI-CCDセンサー
有効読取面積	正面撮影 (PA) 220×210mm/側面撮影 (LA) 220×254mm
ピクセルサイズ	192×192 μ m (48×48 μ m)
総画素数	正面撮影 (PA) 1152×1100pixel
階調	14bit
保存形式	DICOM/JPEG/PNG/GIF
インターフェイス	USB2.0
使用電源	AC100V 50/60Hz
対応OS	Windows 7/8/8.1 (AppleMacOSには対応していません)
画像読込/表示/保存時間	撮影完了から約2秒～ (PCのスペックに依存します)
付属ソフトの機能	撮影・保存・表示/印刷/強調処理 (シャープネス) /拡大・縮小機能/輝度・コントラスト調整/ガンマ調整/ネガポジ反転/左右・上下反転/回転表示/測定・注釈機能/分割表示
認証番号	224AIBZX00025000

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。