

NAOMIセファロセンサー



130.9万円 (税込)



■ お使いの照射器にセンサーを取り付けるだけ

大がかりな工事はありません。



■ 撮影完了から表示まで約2秒

■ NAOMIセファロ仕様

撮影方式	CsIシンチレーター (FOP搭載: ノイズ軽減)
センサー構造	TDI-CCDセンサー
有効読取面積	正面撮影 (PA) 220×210mm / 側面撮影 (LA) 220×254mm
ピクセルサイズ	192×192 μ m (48×48 μ m)
総画素数	正面撮影 (PA) 1152×1100pixel
階調	14bit
保存形式	DICOM / BMP / JPEG / PNG / GIF
インターフェイス	USB2.0
使用電源	AC100V 50/60Hz
対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 (AppleMacOSには対応していません)
画像読込 / 表示 / 保存時間	撮影完了から約2秒～ (PCのスペックに依存します)
付属ソフトの機能	撮影・保存・表示 / 印刷 / 強調処理 (シャープネス) / 拡大・縮小機能 / 輝度・コントラスト調整 / ガンマ調整 / ネガポジ反転 / 左右・上下反転 / 回転表示 / 測定・注釈機能 / 分割表示
認証番号	224AIBZX00025000

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jd_250415_R_cephalo_clg_A4