

NAOMI-CTシリーズ デンタル拡張タイプ



41.8万円 (税込)



■ 自在に動くアーム 取り外し可能な照射器

自在に動くアームで撮影部位に位置づけでき、CTやパノラマ撮影後も患者さんの移動なくデンタル撮影できます。

ポータブル照射器 (※) は取り外して往診にも使えます。

※後方散乱エックス線シールドタイプの場合



デンタル撮影







ポータブル照射器

NAOMI-CTシリーズ デンタル拡張タイプ

幅 1,184mm
奥行 1,160mm
高さ 1,970mm

※ポータブル照射器の取り付け位置は
左右どちらでも可



■ X線

- ・管電圧: 60kv (固定)
- ・管電流: 2mA (固定)

■ X線管

- ・陽極タイプ: 固定
- ・ターゲット角度: 20度
- ・焦点寸法: 0.8mm
- ・熱容量: 8.5khu

■ 照射時間: 0.01~1.6 秒 (0.01 秒ステップ)

■ 総ろ過: 1.6mm Al 以上

〈ポータブル照射器本体部分〉

■ 重量: 2.3kg

■ 寸法: W180×D145×H138mm



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jd_250717_MI_ct_optdental_clg