



デンタルセンサー

Sサイズ

ズバリ価格 **19.8万円**
(税込21.78万円)

小児フィルムと同等 36.7mm×24.3mm

Lサイズ

ズバリ価格 **29万円**
(税込31.9万円)

フィルムと同等 42.8mm×30.5mm



■ ポジショニング時のストレスを大幅に軽減

デジタルセンサー専用開発されたポジショニングバイトは、センサーの性能を最大限に活かし、かつ患者さんに優しく正確に撮影できます。



■ 撮影完了から表示まで約2秒

■ 仕様

	Sサイズ	Lサイズ
撮影方式	Cslシンチレーター (FOP搭載) (防水構造・耐誇塵ケース・耐久ケーブル)	
センサー構造	CMOS	
有効読取面積	30×20mm	36×26mm
ピクセルサイズ	19×19μm	
総画素数	1580×1050pixel	1896×1368pixel
階調	12bit	
保存形式	DICOM/JPG	
インターフェイス	USB2.0 (電源供給)	
センサー外形寸法	W36.7×D24.3×H11.5mm	W42.8×D30.5×H11.5mm
ケーブル長さ	2m	
重量	50g	55.5g
対応OS	Windows7/8/8.1/10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。※MacOSには対応していません	
届出番号	20B2X10003DXUSBS	20B2X10003DXUSBL

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。