

デンタルセンサー

Sサイズ

直ズバ価格

21.78万円 (税込)

Lサイズ

直ズバ価格

31.9万円 (税込)

小児フィルムと同等 36.7mm×24.3mm

フィルムと同等 42.8mm×30.5mm



■ ポジショニング時のストレスを大幅に軽減

デジタルセンサー専用に開発されたポジショニングバイトは、センサーの性能を最大限に活かし、かつ患者さんに優しく正確に撮影できます。



■ 撮影完了から表示まで約5～10秒

■ 仕様

	Sサイズ	Lサイズ
撮影方式	Cslシンチレーター (FOP搭載) (防水構造・耐埃塵ケース・耐久ケーブル)	
センサー構造	CMOS	
有効読取面積	30×20mm	36×26mm
ピクセルサイズ	19×19μm	
総画素数	580×1050pixel	1896×1368pixel
階調	12bit	
保存形式	DICOM / JPG	
インターフェイス	USB2.0 (電源供給)	
センサー外形寸法	W36.7×D24.3×H11.5mm	W42.8×D30.5×H11.5mm
ケーブル長さ	2m	
重量	50g	55.5g
対応OS	Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。※MacOSには対応していません	
届出番号	20B2X10003DXUSBS	20B2X10003DXUSBL

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。

デンタルセンサー 撮影の流れ



デンタルセンサー 撮影の流れ

動画で見えます



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jd_250416_R_dentalsensor_clg