

NAOMIパノラマセンサー




107.8万円 (税込)




撮影/データ管理専用PC
(別売)

■ お使いの照射器に簡単設置

大がかりな工事はありません(カセット・ドラム対応)



カセット式



ドラム式



■ 撮影完了から表示まで約2秒

■ 保守 (遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出

■ 仕様

撮影方式	CsIシンチレーター (FOP搭載)
センサー構造	TDI-CCDセンサー
有効読取面積	146×300mm
ピクセルサイズ	96×96 μ m (48×48 μ m)
総画素数	1536×3125pixel
階調	12bit
保存形式	DICOM / JPEG
インターフェイス	USB2.0
使用電源	AC100V 50 / 60Hz
対応OS	Windows7 / 8 / 8.1 / 10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。 ※MacOSには対応していません
認証番号	224AIBZX00025000 (カセット式) / 224AIBZX00026000 (ドラム式)

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。



◀ お問い合わせはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jd_250415_R_MT_panosensor_clg